

La pulidora de renovación de cuello largo

WS 1505 FR

322.857



La pulidora de renovación de cuello largo para suelos, paredes y techos

Para alisar de pie suelos, paredes y techos. El punto fuerte de la pulidora de renovación son arreglos del hormigón y el enlucido de cemento desde una posición segura. Al igual que con la jirafa FLEX, se llega hasta puntos difíciles sin necesidad de escaleras ni andamios. Sin necesidad de agacharse pueden eliminarse restos de revestimientos, pintura y cola de azulejos o raspase el cemento de enlucido cuando deba ser rugoso. Las uniones a junta y las rebabas de hormigón pueden rasearse a fondo rápidamente en locales altos sin tener que adoptar posturas incómodas. El aspirador integrado hace que el lugar de trabajo esté limpio y se respire aire sano. Mediante el acople elástico de goma de la cubierta se aspiran todos los restos de lijado al aspirador S36. En caso de producirse polvos minerales tóxicos, habrá de usarse el aspirador especial FLEX S36M, con sistema de filtrado fino y difusor.

DATOS TÉCNICOS	WS 1505 FR
Diámetro de arandelas	125 mm
Número de revoluciones en marcha en vacío	5500 rpm
Consumo de potencia	1010 Vatios
Salida de potencia	600 Vatios
Asiento de la herramienta	28 mm Ø
Largo	1580 mm
Peso	7,0 kg

VENTAJAS DE UN VISTAZO

- Sistema electrónico de onda completa triple FLEX: con régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, protección contra sobrecarga
- Aspiración del polvo: protege del polvo abrasivo, reduce el desgaste de los discos, mantiene abiertos los poros del hormigón para el nuevo recubrimiento
- Empuñadura de estribo: para manejar la máquina de forma sencilla y poder trabajar con menos esfuerzo en determinadas posiciones de trabajo (por ejemplo, en trabajos por encima de la cabeza)
- Anillo de aspiración elástico de goma: se desliza sin sacudidas sobre la superficie, protege del polvo y de las piedras que se puedan desprender
- Sistema de aspiración de polvo: con arandela de goma aspiradora en la cubierta protectora y manguera de aspiración flexible entre la cubierta protectora y el tubo guía. Posibilidad de conexión en el final trasero del tubo guía para el aspirador industrial S 36 y S 36 M con el adaptador especial 890.961
- Carbón de desconexión de calidad: si el carbón se llega a desgastar, el motor se desconectará automáticamente para preservarlo de sufrir daños.



Una combinación perfecta

La pulidora de renovación de cuello largo con articulación 3D y la ligerísima muela de diamante se diseñaron para que combinen a la perfección. Así podrá eliminar fácil y rápidamente todas las rebabas y otras irregularidades de suelos, paredes y techos.

EQUIPAMIENTO BÁSICO

1 Boquilla Whirljet de hormigón 125 Ø	323.063
1 tuerca de sujeción rápida FixTec M 14	313.459
Cubierta protectora	254.213
Empuñadura de estribo	301.825
Sujetacables	302.538 (3x)
Manguera de aspiración de 4 m, 32 mm Ø, con dos adaptadores	279.536
Bolsa de transporte	280.984