



Suelos y fachadas

# MITROL

## PROTECTOR ANTIMANCHAS

EFFECTO NATURAL Y MATE



### PROPIEDADES

- Indicado para la protección de pavimentos de terracotta sin alterar el tono, color ni brillo.
- Impermeabilizante oleo-hidrofugante.
- Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracotta.
- Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento y desgaste prematuro.
- Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas.
- Previene la formación de concentraciones de moho.
- Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta por heladas en exteriores.



### VENTAJAS

- Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.
- No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de los suelos de terracotta. Ideal para exteriores.
- Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del tiempo.
- Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.
- Facilita la limpieza de sus suelos de exterior.



### USO

- Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
- Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
- Aplicar con una brocha ancha (de 20 cm. aproximadamente), de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si desea una protección mayor, pasadas 24h puede aplicar una segunda mano de MITROL.
- Para impermeabilizar fachadas se puede aplicar con un pulverizador.



APLICACIÓN:

PARA  
TERRACOTTA  
EN  
EXTERIORES



**DILUCIÓN:** se aplica puro, sin diluir.

**LIMPIEZA DE UTILES:** con agua

**TIEMPO DE SECADO:** al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

**MANTENIMIENTO:** realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con CERABRIC de manera constante. Para renovar la protección en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad y aplicar una nueva mano de MITROL.

**CONSEJOS:** no aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes ya que pueden aparecer zonas blanquecinas.



Contiene:  
Polímeros en dispersión acuosa



Rendimiento

1 L. Limpia entre 8 y 12 m<sup>2</sup>



### PRECAUCIONES / ADVERTENCIAS

- Si aplica sobre una fachada con pulverizador, utilice el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.
- Este producto no requiere ningún cuidado especial ya que no está clasificado como peligroso según la normativa vigente.

